



















Модель	Изображение	Технические характеристики и комплектация	Цена с НДС (руб.)
МСПТ-160Т2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм. Транспортировочные габариты: 550x500x490 мм., Вес 49,0 кг.	57 000
МСПТ-160Д2 Супер-мини		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: двух-хомутовый центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм. Транспортировочные габариты: 550x500x490 мм., Вес 34,0 кг.	66 000
МСПТ-160У2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: двухзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм, манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 500x430x420 мм., Вес 54,0 кг.	60 000
МСПТ-160Д4		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм. Транспортировочные габариты: 680x530x500 мм. Вес 43,0 кг.	70 000
МСПТ-160У4		Механический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 125,140 мм, манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 770x570x450 мм. Вес 60,0 кг.	75 000
МСПТ-200Т2		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 до 200 мм. В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140,160,180 мм. Транспортировочные габариты: 600x540x500 мм. Вес 52,0 кг.	80 000
МСПТ-200У4		Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 200 мм. В комплекте: двух-/четырёх-зажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент , торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140, 160,180 мм. Транспортировочные габариты: 610x430x460 мм. Вес 66,0 кг.	105 000

<p>МСПТ-250Д4</p>		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 740x540x570 мм. Вес 85,0 кг.</p>	<p>90 000</p>
<p>МСПТ-250Д4 На колесах</p>		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 740x540x570 мм. Вес 85,0 кг.</p>	<p>99 000</p>
<p>МСПТ-250У4</p>		<p>Механический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225 мм, манометр для контроля давления. Транспортировочные габариты: 1050x750x700 мм. Вес 116,0 кг.</p>	<p>140 000</p>
<p>МСПТ-160</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 160 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. Транспортировочные габариты: 930x540x510 мм, 670x510x510 мм. Вес 111,0 кг.</p>	<p>170 000</p>
<p>МСПТ-200</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм до 200 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 63,75,90,110,125,140,160,180 мм. Транспортировочные габариты: 930x540x510 мм, 730x510x510 мм. Вес 116,0 кг.</p>	<p>200 000</p>
<p>HDC-250 (Китай)</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм до 250 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 960x550x500 мм, 660x500x520 мм. Вес 150,0 кг.</p>	<p>200 000</p>

<p>МСПТ-250</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 250 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. Транспортировочные габариты: 1100x560x520 мм, 820x7600x730 мм. Вес 150,0 кг.</p>	<p>260 000</p>
<p>МСПТ-315</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб на колесах диаметром от 40 мм до 315 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. Транспортировочные габариты: 1220x670x680 мм, 820x760x730 мм. Вес 200,0 кг.</p>	<p>330 000</p>
<p>МСПТ-355</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм до 355 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом и дополнительным концевым выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком управления, алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. Транспортировочные габариты: 1140x740x710, 800x700x670 мм. Вес 240,0 кг.</p>	<p>425 000</p>
<p>МСПТ-400 (220 В.)</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 мм до 400 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Транспортировочные габариты: 1250x800x850 мм, 820x700x1110 мм, Вес 350,0 кг.</p>	<p>500 000</p>
<p>МСПТУ-400 (380 В.)</p>		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 160 мм до 400 мм. В комплекте: четырехзахжимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Транспортировочные габариты: 1250x800x850 мм, 820x700x1110 мм, 710x550x550 мм. Вес 350,0 кг.</p>	<p>450 000</p>

(495) 225-33-40, 419-04-33

 e-mail: elso2000@mail.ru, info@ms-pt.ru

 Сайт: elso2000.ru, ms-pt.ru

МСПТ-500		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 мм до 500 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. Транспортировочные габариты: 1300x890x1050 мм, 1080x640x1440 мм, 710x550x550 мм. Вес 480,0 кг.</p>	500 000
МСПТ-630		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 мм до 630 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе, с алюминиевой монтажной плитой и системой поддержания давления при отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 315,355,400,450,500,560 мм. Транспортировочные габариты: 1510x1060x1150 мм, 1030x830x1250 мм, 710x550x550 мм. Вес 750,0 кг.</p>	600 000
МСПТ-800		<p>Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 мм до 800 мм. В комплекте: четырёхзажимный центратор с гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710 мм. Транспортир. габариты: 1910x1410x1480мм, 1410x810x2200мм, 800x570x550 мм. Вес 750,0 кг.</p>	1 250 000
WINWORK HD-160		<p>Механический аппарат для раструбной сварки полипропиленовых труб диаметром от 40 мм. до 160 мм. Аппарата укомплектован для сварки всех диаметров труб в указанном диапазоне, готов к применению и не требует дополнительной комплектации. Потребляемая мощность 770 Вт. Габариты: 440x260x130 мм. Вес 65,0 кг.</p>	84 000

✓ Цены указаны с учетом НДС

✓ Отгружаем в регионы через транспортные компании Деловые линии, ПЭК

✓ Гибкая система скидок.